

Rura karbowana typ 320N, bez pilota

Nr kat.	Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Odporność na uderzenia	Uwagi
6109-25P	Ø16 / Ø11	25mb.	320N	PVC	ciemnoszary	od -25°C do +60°C	2J	Odporne na UV Nierozprzestrzeniające płomienia Klasa reakcji na ogień: B-s2, d0
6109-50P		50mb.						
6108-25P	Ø18 / Ø13,5	25mb.						
6108-50P		50mb.						
6100A-25P	Ø20 / Ø14,5	25mb.						
6100A-50P		50mb.						
6102A-25P	Ø25 / Ø19	25mb.						
6102A-50P		50mb.						
6110P	Ø32 / Ø25	25mb.						
6110-50P		50mb.						
6167-25	Ø40 / Ø33	25mb.						

Rura karbowana typ 320N, z pilotem

Nr kat.	Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Odporność na uderzenia	Uwagi
6160-25P	Ø16 / Ø11	25mb.	320N	PVC	ciemnoszary	od -25°C do +60°C	2J	Z pilotem Odporne na UV Nierozprzestrzeniające płomienia Klasa reakcji na ogień: B-s2, d0
6160-50P		50mb.						
6162-25P	Ø18 / Ø13,5	25mb.						
6162-50P		50mb.						
6161A-25P	Ø20 / Ø14,5	25mb.						
6161A-50P		50mb.						
6163A-25P	Ø25 / Ø19	25mb.						
6163A-50P		50mb.						
6166-25P	Ø32 / Ø25	25mb.						
6166-50P		50mb.						
6168-25	Ø40 / Ø33	25mb.						

